

**KROY 5026 PLASTIC  
PRIMER**

Redakcija: 1;

Nr. 5026 -1

**1. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS****Produkto identifikatorius**

Produkto pavadinimas

KROY 5026 PLASTIC PRIMER

**Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**

Paskirtis

Gruntas plastikui.

**Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją**

Platintojas

UAB SVYDIS

Adresas

Europos pr. 121, LT – 46339, Kaunas, Lietuva

Telefonas

+370 37 341739

Daugiau informacijos

[info@svydis.lt](mailto:info@svydis.lt)**Pagalbos telefono numeris**

+370 5 2362052 (darbo laikas 08.00 – 17.00)

**2. GALIMI PAVOJAI****Medžiagos ar mišinio klasifikavimas**

Klasifikacija

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP).

Flam. Liq. 3, H226;

STOT SE 3, H336.

**Ženklavimo elementai**

Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP).

Pavojaus piktogramos



Signalinis žodis

Atsargiai

Pavojingumo frazės

H226 Degūs skystis ir garai.

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Atsargumo frazės

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių /žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. - Nerūkyti.

P261 Stengtis neįkvėpti dulkių /dūmų /dujų /rūko /garų/aerolio.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P501 Turinį/talpyklą priduoti į atliekas naikinančias įmones.

**KROY 5026 PLASTIC  
PRIMER**

Redakcija: 1;

Nr. 5026 -1

**Kiti pavojai**

N/d

**3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS****Medžiagos**

Produktas yra mišinys. Pavojus sveikatai yra vertinamas į sudarančių komponentų pagrindu.

**Mišiniai**

Cheminė charakteristika

Mišinys iš akrilinės dervos ir tirpiklių.

Pavojingi komponentai

| CAS Nr.;<br>Indekso Nr.   | EINECS Nr.<br>Reach Nr.       | Cheminis<br>pavadinimas | Koncentracija, % | Klasifikacija pagal<br>Reglamentą (EB) Nr.<br>1278/2008 |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 123-86-4;<br>607-025-00-1 | 204-658-1<br>01-2119485493-29 | n-Butilacetatas         | 80-100           | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                   |

Papildoma informacija: pilnas rizikos frazių tekstas pateiktas 16 skiltyje.

**4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS****Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

Bendra informacija

Galvos svaigimas, pykinimas, vėmimas, apsunkintas kvėpavimas, odos ir akių dirginimas. Esant šiems simptomams, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Nieko neduoti, jei žmogus yra be sąmonės.

Įkvėpus

Išeiti į gryną orą, pasodinti, šiltai užkloti ir suteikti ramybę. Jei žmogus nekvėpuoja arba kvėpavimas nereguliarus daryti dirbtinį kvėpavimą. Jei dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos

Nusirengti užterštus rūbus. Nedelsiant plauti šiltu vandeniu su muilu. Nenaudoti organinių tirpiklių.

Patekus į akis

Jei naudojami kontaktiniai lešiai, juos išsiimti. Negaišti: plauti dideliu kiekiu tekančio vandens ne trumpiau kaip 15min., pakėlus vokus ir kreiptis į gydytoją.

Prarijus

Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam etiketę arba pakuotę. Neskatinėti vėmimo.

**Svarbiausi simptomai ir poveikis  
(ūmus ir uždelstas)**

Žr. 11 skyriuje.

**Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos**

Jei nukentėjusysis netekęs sąmonės, paguldyti į

**KROY 5026 PLASTIC  
PRIMER**

**medicinos pagalbos ir specialaus gydymo  
reikalingumą**

stabilią padėtį ir kviešti gydytoją.

**5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS****Gesinimo priemonės**

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės

Anglies dioksidas, putos, milteliniai gesintuvai, smėlis, vandens purkštuvai.

Netinkamos gaisro gesinimo priemonės

Vandens srovė.

**Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

Pavojingi degimo produktai

Sudėtyje gali būti anglies monoksido, anglies dioksido, azoto oksidų.

**Patarimai gaisrininkams**

Gaisro ir sprogimo pavokai

Garai su oru gali sudaryti sprogus mišinius. Pašalinti visus užsidegimo šaltinius.

Asmeninės apsauginės priemonės

Atitinkama kvėpavimo takų apsauga, bei apsauginiai drabužiai.

**6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS****Asmens atsargumo priemonės, apsaugos  
priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Laikyti atokiau nuo galimų užsidegimo šaltinių (ugnies, kibirkščių ir pan.). Naudojimo vietose turi būti įrengta gera ištraukiamoji ventiliacija. Neįkvėpti garų. Žr. 8 skiltį.

**Ekologinės atsargumo priemonės**

Vengti patekimo į vandentiekio, kanalizacijos sistemas, gruntą, paviršinius vandenis. Vengti patekimo į aplinką. Teršalams patekus į aplinką, informuoti regioninius aplinkos apsaugos darbuotojus.

**Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**

Išsipylius absorbuoti kokia nors inertine medžiaga (smėliu, žeme, vermikulitu arba universaliu absorbentu). Atliekas supilti į atitinkamai paženklintas talpas ir šalinti tik specialiose atliekų šalinimo vietose. Žr. 13 skiltį.

**Nuoroda į kitus skirsnius**

Laikytis apsauginių nurodymų (žr. 7 ir 8 skyrius).

**7. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS****Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo  
priemonės**

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Dirbant su preparatu stengtis neįkvėpti garų, dulkių, aerozolinių dalelių. Neleisti susidaryti garų koncentracijai,

**KROY 5026 PLASTIC  
PRIMER**

viršijančiai degumo ir sprogimo ribines vertes.

Nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Darbuotojai turi plautis rankas, bei veidą prieš einant valgyti, gerti ar parūkyti. Naudoti atitinkamas apsaugos priemones. Žr. 8 skiltį. Laikytis saugaus darbo reikalavimų. Laikyti atokiau nuo užsidegimo šaltinių. Nenaudoti kibirkščiuojančių įrankių. Perpilant iš vienos pakuotės į kitą naudoti įžeminimą. Operatoriai turi būti apsiavę antistatinius batus, bei drabužius. Jei preparatas yra purškiamas, turi būti užtikrinama gera ventiliacija, bei atskira patalpa kur tai yra atliekama. Jei ventiliacija nėra pakankama, kvėpavimo takams apsaugoti, reik naudoti suspausto oro balionus, purškimo metu. Garai gali suformuoti sprogius oro mišinius. Garai sunkesni už orą, todėl laikosi palei grindis.

**Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**

Laikytis degių ir pavojingų medžiagų sandėliavimo reikalavimų. Laikyti atokiau nuo užsidegimo šaltinių-nerūkyti. Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, sandariai uždarytą originalioje pakuotėje. Nenaudoti slėgio, jei reik ištuštinti tarą. Nepilti į kanalizaciją. Naudoti hermetišką metalinę tarą. Laikyti atokiau nuo stiprių oksidatorių, rūgščių, bei bazių.

**Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) N/d**

**8. POVEIKIO KONTROLĖ/ ASMENS APSAUGA****Kontrolės parametrai**

Ribinės poveikio vertės

| Pavadinimas     | CAS Nr.  | Rūšis | Ribinės vertės    |     |
|-----------------|----------|-------|-------------------|-----|
|                 |          |       | mg/m <sup>3</sup> | ppm |
| n-Butilacetatas | 123-86-4 | IPRV  | 500               | 100 |
|                 |          | TPRV  | 700               | 150 |

**Poveikio kontrolė**

Techninės priemonės

Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose, kur įrengta ištraukiamoji ventiliacija. Jei ventiliacija neužtikrina vėdinimo, kad kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore atitiktų reikalavimus, naudoti atitinkamas kvėpavimo takų apsauginės priemonės.

Asmeninės apsauginės priemonės

Kvėpavimo takų apsauginės priemonės

Jei darbuotojams reikia dirbti aplinkoje kur kenksmingų medžiagų ribinės poveikio vertės viršija

**KROY 5026 PLASTIC  
PRIMER**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | normas turi būti naudojamos atitinkamos kvėpavimo                                                                                                                                                                                    |
| Rankų apsauginės priemonės  | taukų apsaugos sistemos.                                                                                                                                                                                                             |
| Akių apsauginės priemonės   | Nitrilinės arba neopreninės pirštinės (EN 374).<br>Apsauginiai kremai.                                                                                                                                                               |
| Odos apsauginės priemonės   | Apsauginiai akiniai (EN 166) su šonine apsauga, esant<br>produkto taškymosi pavojui.                                                                                                                                                 |
| Aplinkos apsaugos priemonės | Darbuotojai turėtų dėvėti neįsielektrinančius<br>natūralaus pluošto arba sintetinius, esant aukštomis<br>temperatūroms-nesilydančius- drabužius.<br>Neleisti patekti į kanalizaciją, bei gruntinius vandenį.<br>Žr. 7 ir 12 skiltis. |

**9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS****Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Agregatinė būseną                         | Skystis                          |
| Spalva                                    | Skaidrus, bespalvis              |
| Kvapą                                     | Būdingas organiniams tirpikliams |
| Vandenilio jonų koncentracijos vertė pH   | N/d                              |
| Virimo temperatūra, °C                    | N/d                              |
| Užšalimo/ lydimosi temperatūra, °C        | N/d                              |
| Savaiminio užsilepsnojimo temperatūra, °C | N/d                              |
| Garų slėgis, kPa                          | N/d                              |
| Pliūpsnio temperatūra                     | >+23°C                           |
| Tankis, g/cm <sup>3</sup> (20°C)          | 0,88 ± 5%                        |
| Tirpumas                                  | Netirpi vandenyje                |

**Kita informacija**

Papildomų duomenų nėra

**10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS****Reaktingumas**

Neturima duomenų

**Cheminis stabilumas**

Stabilus, esant normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis (žr. 7 skiltį).

**Pavojingų reakcijų tikimybė**

Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

**Vengtinios sąlygos**

Vengti karščio šaltinių.

**Nesuderinamos medžiagos**

Stiprūs oksiduojantys agentai, stiprios bazės, bei rūgštys.

**Pavojingi skilimo produktai**

Anglies monoksidas, anglies dioksidas, azoto oksidai.

**11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA****Informacija apie toksinį poveikį**

**KROY 5026 PLASTIC  
PRIMER**

Bandymų duomenų nėra. Produktas įvertintas vadovaujantis Pavojingų Medžiagų Direktyva 1999/45/EB, bei suklasifikuotas pagal toksikologinį pavojingumą. Žr. 3 ir 15 skiltis.

Organinių tirpiklių garai ir aerosolis yra kenksmingi įkvėpus. Ilgalaikis preparato sudėtyje esančių tirpiklių garų koncentracijų, viršijančių ribines vertes darbo aplinkoje poveikis gali sukelti tokius nepageidaujamus reiškinius kaip: kvėpavimo takų gleivinės sudirginimas, poveikis centrinei nervų sistemai, kepenims bei inkstams. Nepageidaujamas poveikis pasireiškia galvos skausmais, svaiguliu. Pakartotinas ar ilgalaikis preparato sąlytis su oda gali sąlygoti natūralių odos riebalų pašalinimą ko pasekoje gali pasireikšti kontaktinis dermatitas. Įtiškus į akis, gali sudirginti konjungtyvą.

Ūmus toksiškumas:

n-Butilacetatas

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| LC50(įkvėpus, žiurkėms)  | >21 mg/l / 4h |
| LD50(per odą, triušiams) | 141400 mg/kg  |
| LD50(prarijus, žiurkėms) | 13100 mg/kg   |

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas              | N/d |
| Didelis kenksmingumas akims ir (arba) dirginimas | N/d |
| Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas             | N/d |
| Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms          | N/d |
| Kancerogeniškumas                                | N/d |
| Toksiškumas reprodukcijai                        | N/d |
| STOT (vienkartinis poveikis)                     | N/d |
| STOT (kartotinis poveikis)                       | N/d |
| Aspiracijos pavojus                              | N/d |

**12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA**

Bandymų duomenų nėra. Produktas įvertintas vadovaujantis Pavojingų Medžiagų Direktyva 1999/45/EB, bei suklasifikuotas pagal toksikologinį pavojingumą. Žr. 3 ir 15 skiltis.  
Neleisti patekti į kanalizaciją, bei gruntinius vandenis.

Toksiškumas

n-Butilacetatas

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| LC50 (Leuciscus idus) | 71-141 mg/l/ 48h |
| EC50 (Daphnia magna)  | 73 mg/l/ 24h     |
| EC50 (Ps. Putida)     | 959 mg/l/ 18h    |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Patvarumas ir skaitomumas        | N/d |
| Bioakumuliacijos potencialas     | N/d |
| Judumas dirvožemyje              | N/d |
| PBT ir vPvB vertinimo rezultatai | N/d |
| Kitas nepageidaujamas poveikis   | N/d |

**13. ATLIEKŲ TVARKYMAS**

Atliekų tvarkymo metodai

**KROY 5026 PLASTIC  
PRIMER**

|                            |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkto atliekų šalinimas | Atliekos ir pakuotė šalinami laikantis visų kenksmingų medžiagų šalinimo taisyklių. Draudžiama pilti į kanalizaciją. Produkto klasifikacija gali atitikti pavojingų atliekų kriterijus. |
| Pavojingos atliekos        |                                                                                                                                                                                         |

**14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ**

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>JT numeris</b>                                 |                              |
| ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA                          | 1263                         |
| <b>JT teisingas krovinio pavadinimas</b>          |                              |
| ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA                          | Dažams giminingas preparatas |
| <b>Gabenimo pavojingumo klasė (-s)</b>            |                              |
| ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA                          | 3                            |
| Specialiosios sąlygos                             |                              |
| ADR/RID                                           | 640E                         |
| Pavojingo krovinio kodas                          | 30                           |
| <b>Pakuotės grupė</b>                             |                              |
| ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA                          | III                          |
| <b>Pavojus aplinkai</b>                           |                              |
| ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA                          | Ne                           |
| <b>Specialios atsargumo priemonės naudotojams</b> | Žr. 6-8 skyrius              |

**15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ**

Šis saugos duomenų lapas sudarytas remiantis Reglamentu 1907/2006.  
Etiketėje nurodyta informacija pagal (EB) Nr. 1272/2008 2008m. gruodžio 16d. dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB.  
Šis saugos duomenų lapas atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus.

**Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, N/d  
sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

**Cheminės saugos vertinimas** N/d

**16. KITA INFORMACIJA**

Tik profesionaliam naudojimui.

**KROY 5026 PLASTIC  
PRIMER**

Saugos duomenų lapuose pateikta informacija neatleidžia naudotojų nuo įsipareigojimų savarankiškai vykdyti rizikos vertinimą pagal Direktyvą 98/24/EG.

Pavojingumo frazių ir klasifikacijų sąrašas pagal 2 ir 3 skyrių:

H226 Degūs skystis ir garai.

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Flam. Liq.

Degieji skysčiai.

STOT SE

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis).

N/d – nėra duomenų.

IPRV- ilgalaikio poveikio ribinė vertė pagal „Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės poveikio vertės darbo aplinkos ore pagal higienos normą HN 23:2001“.

TPRV-trumpalaikio poveikio ribinė vertė pagal „Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės poveikio vertės darbo aplinkos ore pagal higienos normą HN 23:2001“.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir galiojančius EB ir nacionalinius teisės aktus. Produktas negali būti naudojamas kitiems, nei nurodyta 1 skiltyje, tikslams be gautos išankstinės raštiškos naudojimosi instrukcijos. Naudotojas neša pilną atsakomybę už nacionalinių teisės aktų reikalavimų vykdymą. Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys skirti apibūdinti produktą saugos ir sveikatos darbe aspektais: jie neatskleidžia kitų specifinių produkto savybių ir negali būti laikomi produkto savybių garantija.