

**KROY 7021 Premium****1. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS****Produkto identifikatorius**

Produkto pavadinimas

KROY 7021 Premium.

**Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**

Paskirtis

2K HS akrilinis užpildas, skirtas automobiliams ir pramonei. Tik profesionaliam naudojimui.

**Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją**

Gamintojas

UAB SVYDIS

Adresas

Europos pr. 121, LT – 46339, Kaunas, Lietuva.

Telefonas

+370 37 341739

Daugiau informacijos

[info@svydis.lt](mailto:info@svydis.lt)**Pagalbos telefono numeris**

+370 5 2362052 (darbo laikas 08.00 – 17.00)

**2. GALIMI PAVOJAI****Medžiagos ar mišinio klasifikavimas**

Klasifikacija

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP).

Flam. Liq. 3, H226;

Aquatic Chronic 3, H412.

**Ženklavimo elementai**

Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP).

Pavojaus piktogramos



Signalinis žodis

Atsargiai

Pavojingumo frazės

H226 Degūs skystis ir garai.

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių /žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. - Nerūkyti.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P501 Turinį/talpyklą priduoti į atliekas naikinančias įmones.

Kiti pavojai

N/d

**KROY 7021 Premium****3. SUDĖTIS. ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS****Medžiagos**

Produktas yra mišinys. Pavojus sveikatai yra vertinamas jį sudarančių komponentų pagrindu.

**Mišiniai**

Cheminė charakteristika

Mišinys iš sintetinės dervos, tirpiklių ir užpildų.

Pavojingi komponentai

CAS Nr.; Indekso Nr.	EINECS Nr. Reach Nr.	Cheminis pavadinimas	Koncentraci ja, %	Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1278/2008
123-86-4; 607-025-00-1	204-658-1 01-2119485493-29	n-Butilacetatas	5-20	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336
1330-20-7; 601-022-00-9	215-535-7 01-2119488216-32	Ksilenas	5-10	Flam. Liq 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Skin Irrit. 2, H315 Acute Tox. 4, H332
64742-95-6; 649-356-00-4	265-199-0 -	Solventnafta (nafta), lengvoji aromatinė	3-8	Flam. Liq 3, H226 Asp.Tox.1, H304 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411

Papildoma informacija: pilnas rizikos frazių tekstas pateiktas 16 skiltyje.

**4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS****Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

Bendra informacija

Galvos svaigimas, pykinimas, vėmimas, ap sunkintas kvėpavimas, odos ir akių dirginimas. Esant šiems simptomams, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Nieko neduoti, jei žmogus yra be sąmonės.

Įkvėpus

Išėiti į gryną orą, pasodinti, šiltai užkloti ir suteikti ramybę. Jei žmogus nekvėpuoja arba kvėpavimas nereguliarus daryti dirbtinį kvėpavimą. Jei dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos

Nusirengti užterštus rūbus. Nedelsiant plauti šiltu vandeniu su muilu. Nenaudoti organinių tirpiklių.

Patekus į akis

Jei naudojami kontaktiniai lešiai, juos išsiimti. Negaišti: plauti dideliu kiekiu tekančio vandens ne trumpiau kaip 15min., pakėlus vokus ir kreiptis į gydytoją.

Prarijus

Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam etiketę arba pakuotę. Neskatinti vėmimo.

**KROY 7021 Premium**

**Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**

Žr. 11 skyriuje.

**Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

Jei nukentėjusysis netekęs sąmonės, paguldyti į stabilią padėtį ir kviešti gydytoją.

**5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS****Gesinimo priemonės**

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės

Anglies dioksidas, putos, milteliniai gesintuvai, smėlis, vandens purkštuvai.

Netinkamos gaisro gesinimo priemonės

Vandens srovė.

**Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

Pavojingi degimo produktai

Sudėtyje gali būti anglies monoksido, anglies dioksido, azoto oksidų.

**Patarimai gaisrininkams**

Gaisro ir sprogių pavokai

Garai su oru gali sudaryti sprogius mišinius. Pašalinti visus užsidegimo šaltinius.

Asmeninės apsauginės priemonės

Atitinkama kvėpavimo takų apsauga, bei apsauginiai drabužiai.

**6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS****Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Laikyti atokiau nuo galimų užsidegimo šaltinių (ugnies, kibirkščių ir pan.). Naudojimo vietose turi būti įrengta gera ištraukiamoji ventiliacija. Neįkvėpti garų. Žr. 8 skiltį.

**Ekologinės atsargumo priemonės**

Vengti patekimo į vandentiekio, kanalizacijos sistemas, gruntą, paviršinius vandenius. Vengti patekimo į aplinką. Teršalams patekus į aplinką, informuoti regioninius aplinkos apsaugos darbuotojus.

**Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**

Išsipylius absorbuoti kokia nors inertine medžiaga (smėliu, žeme, vermikulitu arba universaliu absorbentu). Atliekas supilti į atitinkamai paženklintas talpas ir šalinti tik specialiose atliekų šalinimo vietose. Žr. 13 skiltį.

**Nuoroda į kitus skirsnius**

Laikytis apsauginių nurodymų (žr. 7 ir 8 skyrius).

**7. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS**

**KROY 7021 Premium****Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Dirbant su preparatu stengtis neįkvėpti garų, dulkių, aerozolinių dalelių. Neleisti susidaryti garų koncentracijai, viršijančiai degumo ir sprogimo ribines vertes. Nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Darbuotojai turi plautis rankas, bei veidą prieš einant valgyti, gerti ar parūkyti. Naudoti atitinkamas apsaugos priemones. Žr. 8 skiltį. Laikytis saugaus darbo reikalavimų. Laikyti atokiau nuo užsidegimo šaltinių. Nenaudoti kibirkščiųuojančių įrankių. Perpilant iš vienos pakuotės į kitą naudoti įžeminimą. Operatoriai turi būti apsiavę antistatinius batus, bei drabužius. Jei preparatas yra purškiamas, turi būti užtikrinama gera ventiliacija, bei atskira patalpa kur tai yra atliekama. Jei ventiliacija nėra pakankama, kvėpavimo takams apsaugoti, reik naudoti suspausto oro balionus, purškimo metu. Garai gali suformuoti sprogius oro mišinius. Garai sunkesni už orą, todėl laikosi palei grindis.

**Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**

Laikytis degių ir pavojingų medžiagų sandėliavimo reikalavimų. Laikyti atokiau nuo užsidegimo šaltinių-nerūkyti. Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, sandariai uždarytą originalioje pakuotėje. Nenaudoti slėgio, jei reik ištuštinti tarą. Nepilti į kanalizaciją. Naudoti hermetišką metalinę tarą. Laikyti atokiau nuo stiprių oksidatorių, rūgščių, bei bazių.

**Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) N/d****8. POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENS APSAUGA****Kontrolės parametrai**

Ribinės poveikio vertės

Pavadinimas	CAS Nr.	Rūšis	Ribinės vertės	
			mg/m <sup>3</sup>	ppm
n-Butilacetatas	123-86-4	IPRV	500	100
		TPRV	700	150
Ksilenas	1330-20-7	IPRV	221	50
		TPRV	442	100

**Poveikio kontrolė**

Techninės priemonės

Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose, kur įrengta ištraukiamoji ventiliacija. Jei ventiliacija neužtikrina vėdinimo, kad kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore atitiktų

**KROY 7021 Premium**

Asmeninės apsauginės priemonės Kvėpavimo takų apsauginės priemonės	reikalavimus, naudoti atitinkamas kvėpavimo takų apsauginės priemonės.
Rankų apsauginės priemonės	Jei darbuotojams reikia dirbti aplinkoje kur kenksmingų medžiagų ribinės poveikio vertės viršija normas turi būti naudojamos atitinkamos kvėpavimo takų apsaugos sistemos.
Akių apsauginės priemonės	Nitrilinės arba neopreninės pirštinės (EN 374). Apsauginai kremai.
Odos apsauginės priemonės	Apsauginiai akiniai (EN 166) su šonine apsauga, esant produkto taškymosi pavojui. Darbuotojai turėtų dėvėti neįsielektrinančius natūralaus pluošto arba sintetinius, esant aukštomis temperatūroms-nesilydančius- drabužius.
Aplinkos apsaugos priemonės	Neleisti patekti į kanalizaciją, bei gruntinius vandenis. Žr. 7 ir 12 skiltis.

**9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS****Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

Agregatinė būsena	Skystis
Spalva	Pilka, balta, juoda
Kvapas	Būdingas organiniams tirpikliams
Vandenilio jonų koncentracijos vertė pH	N/d
Virimo temperatūra, °C	N/d
Užšalimo/ lydimosi temperatūra, °C	N/d
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra, °C	N/d
Garų slėgis, kPa	N/d
Pliūpsnio temperatūra	>+23°C
Tankis, g/cm <sup>3</sup> (20°C)	1.6 ± 0,05
Klampus, P	9.6-10.0 ± 0,4
Tirpumas	Netirpus vandenyje

**Kita informacija**

Papildomų duomenų nėra

**10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS**

<b>Reaktingumas</b>	Neturima duomenų
<b>Cheminis stabilumas</b>	Stabilus, esant normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis (žr. 7 skiltį).
<b>Pavojingų reakcijų tikimybė</b>	Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.
<b>Vengtinios sąlygos</b>	Vengti karščio šaltinių.

**KROY 7021 Premium****Nesuderinamos medžiagos**

Stiprūs oksiduojantys agentai, stiprios bazės, bei rūgštys.

**Pavojingi skilimo produktai**

Anglies monoksidas, anglies dioksidas, azoto oksidai.

**11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA****Informacija apie toksinį poveikį**

Bandymų duomenų nėra. Produktas įvertintas vadovaujantis Pavojingų Medžiagų Direktyva 1999/45/EB, bei suklasifikuotas pagal toksikologinį pavojingumą. Žr. 3 ir 15 skiltis.

Organinių tirpiklių garai ir aerozolis yra kenksmingi įkvėpus. Ilgalaikis preparato sudėtyje esančių tirpiklių garų koncentracijų, viršijančių ribines vertes darbo aplinkoje poveikis gali sukelti tokius nepageidaujamus reiškinius kaip: kvėpavimo takų gleivinės sudirginimas, poveikis centrinei nervų sistemai, kepenims bei inkstams. Nepageidaujamas poveikis pasireiškia galvos skausmais, svaiguliu. Pakartotinas ar ilgalaikis preparato sąlytis su oda gali sąlygoti natūralių odos riebalų pašalinimą ko pasekoje gali pasireikšti kontaktinis dermatitas. Įtiškus į akis, gali sudirginti konjungtyvą.

Ūmus toksiškumas:

Ksileno izomerų mišiniai

LC50(įkvėpus, žiurkėms)	47635 mg/l/6h
LD50(per odą, triušiams)	>4350 mg/kg
LD50(prarijus, žiurkėms)	4300 mg/kg

n-Butilacetatas

LC50(įkvėpus, žiurkėms)	>21 mg/l / 4h
LD50(per odą, triušiams)	141400 mg/kg
LD50(prarijus, žiurkėms)	13100 mg/kg

Solventnafta (nafta)

LC50(įkvėpus, žiurkėms)	28,1 mg/l/ 4h
LD50(per odą, triušiams)	>20000 mg/kg
LD50(prarijus, žiurkėms)	>3500 mg/kg

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas N/d

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) dirginimas N/d

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas N/d

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms N/d

Kancerogeniškumas N/d

Toksiškumas reprodukcijai N/d

STOT (vienkartinis poveikis) N/d

STOT (kartotinis poveikis) N/d

Aspiracijos pavojus N/d

**12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA**

**KROY 7021 Premium**

Bandymų duomenų nėra. Produktas įvertintas vadovaujantis Pavojingų Medžiagų Direktyva 1999/45/EB, bei suklasifikuotas pagal toksikologinį pavojingumą. Žr. 3 ir 15 skiltis.  
Neleisti patekti į kanalizaciją, bei gruntinius vandenius.

**Toksiškumas**

Ksilenų izomerų mišiniai	
LC50 (Leuciscus idus)	86 mg/l/ 48h
EC50 (Daphnia magna)	150 mg/l/ 24h
n-Butilacetatas	
LC50 (Leuciscus idus)	71-141 mg/l/ 48h
EC50 (Daphnia magna)	73 mg/l/ 24h
EC50 (Ps. Putida)	959 mg/l/ 18h
Solventnafta (nafta)	
LC50 (Leuciscus idus)	320-435 mg/l/ 48h
EC50 (Daphnia magna)	170 mg/l/ 24h

<b>Patvarumas ir skaitomumas</b>	N/d
<b>Bioakumuliacijos potencialas</b>	N/d
<b>Judumas dirvožemyje</b>	N/d
<b>PBT ir vPvB vertinimo rezultatai</b>	N/d
<b>Kitas nepageidaujamas poveikis</b>	N/d

**13. ATLIEKŲ TVARKYMAS****Atliekų tvarkymo metodai**

Produkto atliekų šalinimas	Atliekos ir pakuotė šalinami laikantis visų kenksmingų medžiagų šalinimo taisyklių. Draudžiama pilti į kanalizaciją.
Pavojingos atliekos	Produkto klasifikacija gali atitikti pavojingų atliekų kriterijus.

**14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ**

<b>JT numeris</b>	
ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA	1263
<b>JT teisingas krovinio pavadinimas</b>	
ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA	Dažams giminingas preparatas
<b>Gabenimo pavojingumo klasė (-s)</b>	
ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA	3
Specialiosios sąlygos	
ADR/RID	640E
<b>Pakuotės grupė</b>	
ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA	III

**Pavojus aplinkai**

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA Ne

**Specialios atsargumo priemonės naudotojams** Žr. 6-8 skyrius**15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ**

Šis saugos duomenų lapas sudarytas remiantis Reglamentu 1907/2006.

Etiketėje nurodyta informacija pagal (EB) Nr. 1272/2008 2008m. gruodžio 16d. dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB.

Šis saugos duomenų lapas atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus.

Atitinka ES direktyvos 2004/42/EB reikalavimus: 2004/42/IIB(c)(540)540.

**Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, N/d  
sveikatos ir aplinkos teisės aktai****Cheminės saugos vertinimas** N/d**16. KITA INFORMACIJA**

Tik profesionaliam naudojimui.

Saugos duomenų lapuose pateikta informacija neatleidžia naudotojų nuo įsipareigojimų savarankiškai vykdyti rizikos vertinimą pagal Direktyvą 98/24/EG.

Pavojingumo frazių ir klasifikacijų sąrašas pagal 2 ir 3 skyrių:

- H226 Degūs skystis ir garai.
- H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
- H312 Kenksminga susilietus su oda.
- H315 Dirgina odą.
- H332 Kenksminga įkvėpus.
- H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
- H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
- H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
- H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Flam. Liq.	Degieji skysčiai.
Skin Irrit.	Odos dirginimas.
STOT SE	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis).
Aquatic Chronic	Pavojingas vandens aplinkai-lėtinis.
Acute Tox.	Ūmus toksiškumas.
Asp Tox.	Plaučių pakenkimo prarijus pavojus.

N/d – nėra duomenų.



**KROY 7021 Premium**

---

IPRV- ilgalaikio poveikio ribinė vertė pagal „Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės poveikio vertės darbo aplinkos ore pagal higienos normą HN 23:2001“.

TPRV- trumpalaikio poveikio ribinė vertė pagal „Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės poveikio vertės darbo aplinkos ore pagal higienos normą HN 23:2001“.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir galiojančius EB ir nacionalinius teisės aktus. Produktas negali būti naudojamas kitiems, nei nurodyta 1 skiltyje, tikslams be gautos išankstinės raštiškos naudojimosi instrukcijos. Naudotojas neša pilną atsakomybę už nacionalinių teisės aktų reikalavimų vykdymą. Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys skirti apibūdinti produktą saugos ir sveikatos darbe aspektais: jie neatskleidžia kitų specifinių produkto savybių ir negali būti laikomi produkto savybių garantija.