

1. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas Megax M1, X5

Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Paskirtis Skiediklinio pagrindo danga

Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Platintojas UAB "Svydis Lietuva"
Adresas Palemono g. 171, LT -52107, Kaunas.
Telefonas +370 37 341761
Faksas +370 37 341744
Daugiau informacijos info@svydis.lt

Pagalbos telefono numeris

+370 5 2362052 (darbo laikas 08.00 – 17.00)
+370 687 53378

2. GALIMI PAVOJAI

Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP).
Flam. Liq. 3, H226;
STOT RE 2, H373;
Skin Irrit.2, H315;

Ženklavimo elementai

Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP).

Pavojaus piktogramos



Signalinis žodis

Atsargiai

Pavojingumo frazės

H226 Degūs skystis ir garai.
H373 Gali pakenkti organams (kvėpavimo takams),
jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai
H315 Dirgina odą

Atsargumo frazės

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių
/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. -
Nerūkyti. P260 Neįkvėpti garų
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba
plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus
drabužius. Odą nuplauti vandeniu
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius
drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P370+P378 Gaisro atveju: naudoti sausą smėlį, sausas
chemines ar alkoholiams atsparias putas
P403 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje

P501 Turinį/talpyklą priduoti į atliekas naikinančias
įmones.

3. SUDĖTIS. ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

Medžiagos

Produktas yra mišinys. Pavojus sveikatai
yra vertinamas jį sudarančių
komponentų pagrindu.

Mišiniai

Cheminė charakteristika

Mišinys iš sintetinės dervos ir

tirpiklių. Pavojingi komponentai

| CAS Nr.; EINECS Nr. Reach Nr. | Cheminis pavadinimas | Koncentracija, % | Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1278/2008 |
|---|---|------------------|--|
| 123-86-4 204-658-1 01-2119465493-29 | n-Butilacetatas | 5-10 | Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 |
| 64742-95-6 265-199-0 01-2119455851-35 | Solventnafta (nafta), lengvoji aromatinė | 1- 2,5 | Flam. Liq 3, H226 Asp.Tox.1, H304 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411 |
| 1330-20-7 215-535-7 01-2119488216-32 | Ksilenas | 5-10 | Flam. Liq 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit.2; H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Asp.Tox.1; H304 |
| 100-41-4 202-849-4 | Etilbenzenas | 1-2 | Flam. Liq 2, H225 STOT RE2, H373 Acute Tox. 4, H332 Asp.Tox.1; H304 |

Preparatai su ribinėmis reikšmėmis darbo vietoje:

| | | | |
|---|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 108-65-6 203-603-9 01-2119475791- 29 | 2-Metoksi-1- metiletilacetatas | 2,5-5 | Flam. Liq 3, H226 |
|---|-----------------------------------|-------|-------------------|

Papildoma informacija: pilnas rizikos frazių tekstas pateiktas 16 skiltyje.

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra informacija

Galvos svaigimas, pykinimas, vėmimas, ap sunkintas
kvėpavimas, odos ir akių dirginimas. Esant šiems
simptomams, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Nieko

| | |
|---|---|
| Įkvėpus | neduoti, jei žmogus yra be sąmonės. Išeiti į gryną orą, pasodinti, šiltai užkloti ir suteikti ramybę. Jei žmogus nekvėpuoja arba kvėpavimas nereguliarus daryti dirbtinį kvėpavimą. Jei dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją. |
| Patekus ant odos | Nusirengti užterštus rūbus. Nedelsiant plauti šiltu vandeniu su muilu. Nenaudoti organinių tirpiklių. |
| Patekus į akis | Jei naudojami kontaktiniai lęšiai, juos išsiimti. Negaišti: plauti dideliu kiekiu tekančio vandens ne trumpiau kaip 15min., pakėlus vokus ir kreiptis į gydytoją. |
| Prarijus | Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam etiketę arba pakuotę. Neskatinti vėmimo. |
| Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) | Žr. 11 skyriuje. |
| Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos paguldyti į medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą | Jei nukentėjusysis netekęs sąmonės, stabilią padėtį ir kviesti gydytoją. |

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Gesinimo priemonės

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės
Netinkamos gaisro gesinimo priemonės

Alkoholiui atsparios putos, milteliniai gesintuvai
Vandens srovė.

Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Pavojingi degimo produktai

Sudėtyje gali būti anglies monoksido, anglies dioksido, azoto oksidų.

Patarimai gaisrininkams

Gaisro ir sprogimo pavojai

Garai su oru gali sudaryti sprogius mišinius.
Pašalinti visus užsidegimo šaltinius.

Asmeninės apsauginės priemonės

Atitinkama kvėpavimo takų apsauga, bei apsauginiai drabužiai.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Laikyti atokiau nuo galimų užsidegimo šaltinių (ugnies, kibirkščių ir pan.). Naudojimo vietose turi būti įrengta gera ištraukiamoji ventiliacija. Neįkvėpti garų. Žr. 8 skiltį.

Ekologinės atsargumo priemonės

Vengti patekimo į vandentiekio, kanalizacijos sistemas, gruntą, paviršinius vandenis. Vengti patekimo į aplinką. Teršalams patekus į aplinką, informuoti regioninius aplinkos apsaugos darbuotojus.

Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Išsipylius absorbuoti kokia nors inertine medžiaga (smėliu, žeme, vermikulitu arba universaliu

absorbentu). Atliekas supilti į atitinkamai paženklintas talpas ir šalinti tik specialiose atliekų šalinimo vietose. Žr. 13 skiltį.

Nuoroda į kitus skirsnius

Laikytis apsauginių nurodymų (žr. 7 ir 8 skyrius).

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Dirbant su preparatu stengtis neįkvėpti garų, dulkių, aerozolinių dalelių. Neleisti susidaryti garų koncentracijai, viršijančiai degumo ir sprogimo ribines vertes. Nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Darbuotojai turi plautis rankas, bei veidą prieš einant valgyti, gerti ar parūkyti. Naudoti atitinkamas apsaugos priemonės. Žr. 8 skiltį. Laikytis saugaus darbo reikalavimų. Laikyti atokiau nuo užsidegimo šaltinių. Nenaudoti kibirkščiuojančių įrankių. Perpilant iš vienos pakuotės į kitą naudoti įžeminimą. Operatoriai turi būti apsiavę antistatinius batus, bei drabužius. Jei preparatas yra purškiamas, turi būti užtikrinama gera ventiliacija, bei atskira patalpa kur tai yra atliekama. Jei ventiliacija nėra pakankama, kvėpavimo takams apsaugoti, reik naudoti suspausto oro balionus, purškimo metu. Garai gali suformuoti sprogius oro mišinius. Garai sunkesni už orą, todėl laikosi palei grindis.

Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikytis degių ir pavojingų medžiagų sandėliavimo reikalavimų. Laikyti atokiau nuo užsidegimo šaltinių-nerūkyti. Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, sandariai uždarytą originalioje pakuotėje. Nenaudoti slėgio, jei reik ištuštinti tarą. Nepilti į kanalizaciją. Naudoti hermetišką metalinę tarą. Laikyti atokiau nuo stiprių oksidatorių, rūgščių, bei bazių.

Konkretus (-ūs) galutinio naudojomo būdas (-ai) N/d

8. POVEIKIO PREVENCIJA / ASMENS APSAUGA

Kontrolės parametrai

Ribinės poveikio vertės

| Pavadinimas | CAS Nr. | Rūšis | Ribinės vertės | |
|--------------------------|-----------|-------|-------------------|-----|
| | | | mg/m ³ | ppm |
| n-Butilacetatas | 123-86-4 | IPRV | 724 | 150 |
| | | TPRV | 966 | 200 |
| Klintys | 1317-65-3 | IPRV | 4 | |
| | | TPRV | 10 | |
| 2-metoksi-1-etilacetatas | 108-65-6 | IPRV | 275 | 50 |
| | | TPRV | 550 | 100 |

| | | | | |
|------------------|---------------|--------------|------------|------------|
| Titano dioksidas | 13463-67-7 | IPRV TPRV | 4 10 | |
| Talkas | Mg3H2(SiO3)4) | IPRV | 1 | |
| Ksilenas | 1330-20-7 | IPRV TPRV | 220 441 | 50 100 |
| Etilbenzenas | 100-41-4 | IPRV TPRV | 442 884 | 100 200 |

Poveikio kontrolė

Techninės priemonės

Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose, kur įrengta ištraukiamoji ventiliacija. Jei ventiliacija neužtikrina vėdinimo, kad kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore atitiktų reikalavimus, naudoti atitinkamas kvėpavimo takų apsauginės priemonės.

Asmeninės apsauginės priemonės

Kvėpavimo takų apsauginės priemonės

Jei darbuotojams reikia dirbti aplinkoje kur kenksmingų medžiagų ribinės poveikio vertės viršija normas turi būti naudojamos atitinkamos kvėpavimo takų apsaugos sistemos.

Rankų apsauginės priemonės

Nitrilinės arba neopreninės pirštines (EN 374). Apsauginai kremai.

Akių apsauginės priemonės

Apsauginiai akiniai (EN 166) su šonine apsauga, esant produkto taškymosi pavojui.

Odos apsauginės priemonės

Darbuotojai turėtų dėvėti neįsielektrinančius natūralaus pluošto arba sintetinius, esant aukštomis temperatūroms-nesilydančius-drabužius.

Aplinkos apsaugos priemonės

Neleisti patekti į kanalizaciją, bei gruntinius vandenį. Žr. 7 ir 12 skiltis.

9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

| | |
|--|----------------------------------|
| Agregatinė būseną | Skystis |
| Spalva | Pilka |
| Kvapą | Būdingas organiniams tirpikliams |
| Vandenilio jonų koncentracijos vertė pH | N/d |
| Virimo temperatūra, °C | 126,3°C |
| Užšalimo/ lydimosi temperatūra, °C | N/d |
| Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra, °C | 397°C |
| Garų slėgis, kPa | 6,8 hPa (20°C) |
| Pliūpsnio temperatūra | >+27°C |
| Tankis, g/cm ³ (23°C) | 1,61 ± 0,02 |
| Klampus, | 130000 mPa.s (20°C) |
| Tirpumas | Netirpi vandenyje |

Kita informacija

Papildomų duomenų nėra

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Reaktingumas

Neturima duomenų

Cheminių stabilumas

Stabilus, esant normaliomis saugojimo ir naudojimo

| | |
|------------------------------------|---|
| Pavojingų reakcijų tikimybė | sąlygomis (žr. 7 skiltį). Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma. |
| Vengtinios sąlygos | Vengti karščio šaltinių. |
| Nesuderinamos medžiagos | Stiprūs oksiduojantys agentai, stiprios bazės, bei rūgštys. |
| Pavojingi skilimo produktai | Anglies monoksidas, anglies dioksidas, azoto oksidai. |

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

Informacija apie toksinį poveikį

Bandymų duomenų nėra. Produktas įvertintas vadovaujantis Pavojingų Medžiagų Direktyva 1999/45/EB, bei suklasifikuotas pagal toksikologinį pavojingumą. Žr. 3 ir 15 skiltis.

Organinių tirpiklių garai ir aerosolis yra kenksmingi įkvėpus. Ilgalaikis preparato sudėtyje esančių tirpiklių garų koncentracijų, viršijančių ribines vertes darbo aplinkoje poveikis gali sukelti tokius nepageidaujamus reiškinius kaip: kvėpavimo takų gleivinės sudirginimas, poveikis centrinei nervų sistemai, kepenims bei inkstams. Nepageidaujamas poveikis pasireiškia galvos skausmais, svaiguliu. Pakartotinas ar ilgalaikis preparato sąlytis su oda gali sąlygoti natūralių odos riebalų pašalinimą ko pasekoje gali pasireikšti kontaktinis dermatitas. Įtiškus į akis, gali sudirginti konjungtyvą.

Ūmus toksiškumas:

Ksilenas

LC50(įkvėpus, žiurkėms) 22,08 mg/l / 4h

LD50(prarijus, žiurkėms) 500 mg/kg

LD50(prarijus, žiurkėms) 1100 mg/kg

n-Butilacetatas

LC50(įkvėpus, žiurkėms) 23,4 mg/l / 4h

LD50(per odą, triušiams) 17600 mg/kg

LD50(prarijus, žiurkėms) 10768 mg/kg

Solventnafta (nafta)

LC50(įkvėpus, žiurkėms) 20 mg/l/ 4h

LD50(per odą, triušiams) 3160 mg/kg

LD50(prarijus, žiurkėms) 3592 mg/kg

Etilbenzenas

LC50(įkvėpus, žiurkėms) 17,4 mg/l/ 4h

LD50(per odą, triušiams) 15400 mg/kg

LD50(prarijus, žiurkėms) 3500 mg/kg

2 –Metoksi-1-metil acetatas

LC50(įkvėpus, žiurkėms) 35,7 mg/l/ 4h

LD50(per odą, žiurkėms) 5000 mg/kg

LD50(prarijus, žiurkėms) 8532 mg/kg

Poveikis žmonėms:

Kancerogeniškumas N/d

Mutageniškumas N/d

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Bandymų duomenų nėra. Produktas įvertintas vadovaujantis Pavojingų Medžiagų Direktyva 1999/45/EB, bei suklasifikuotas pagal toksikologinį pavojingumą. Žr. 3 ir 15 skiltis.

Neleisti patekti į kanalizaciją, bei gruntinius vandenis.

Toksiškumas

| | |
|---|----------------|
| Ksilenas | |
| LC50 (Leuciscus idus) | 14 mg/l/ 96h |
| EC50 (Daphnia magna) | 16 mg/l/ 48h |
| n-Butilacetatas | |
| LC50 (Leuciscus idus) | 18 mg/l/ 96h |
| EC50 (Daphnia magna) | 32 mg/l/ 48h |
| EC50 (Algae) | 675 mg/l/ 72h |
| Solventnafta (nafta) | |
| LC50 (Leuciscus idus) | 9,2 mg/l/ 96h |
| EC50 (Daphnia magna) | 3,2 mg/l/ 48h |
| EC50 (Algae) | 2,9 mg/l/ 72h |
| Etilbenzenas | |
| LC50 (Leuciscus idus) | 12 mg/l/ 96h |
| LC50 (Daphnia magna) | 1,8 mg/l/ 48h |
| EC50 (Algae) | 33 mg/l/ 72h |
| 2 –Metoksi-1-metil acetatas | |
| LC50 (Leuciscus idus) | 100 mg/l/ 96h |
| LC50 (Daphnia magna) | 408 mg/l/ 48h |
| EC50 (Algae) | 1000 mg/l/ 72h |
| Patvarumas ir skaitomumas | N/d |
| Bioakumuliacijos potencialas | N/d |
| Judumas dirvožemyje | N/d |
| PBT ir vPvB vertinimo rezultatai | N/d |
| Kitas nepageidaujamas poveikis | N/d |

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS**Atliekų tvarkymo metodai**

| | |
|----------------------------|--|
| Produkto atliekų šalinimas | Atliekos ir pakuotė šalinami laikantis visų kenksmingų medžiagų šalinimo taisyklių. Draudžiama pilti į kanalizaciją. |
| Pavojingos atliekos | Produkto klasifikacija gali atitikti pavojingų atliekų kriterijus. |

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ**JT numeris**

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA 1263

JT teisingas krovinio pavadinimas

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA Dažams giminingas preparatas

Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA 3

Specialiosios sąlygos

ADR/RID 640E

Pakuotės grupė

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA III

Pavojus aplinkai

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA Ne

Specialios atsargumo priemonės naudotojams Žr. 6-8 skyrius

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

Šis saugos duomenų lapas sudarytas remiantis Reglamentu 1907/2006.

Etiketėje nurodyta informacija pagal (EB) Nr. 1272/2008 2008m. gruodžio 16d. dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548 Reglamentą Direktyvą 1999/45/EB. Šis saugos duomenų lapas atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus.

Atitinka ES direktyvos 2004/42/EB reikalavimus: 2004/42/IIB(c)(540)418.

Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, N/d
sveikatos ir aplinkos teisės aktai
Cheminės saugos vertinimas N/d

16. KITA INFORMACIJA

Tik profesionaliam naudojimui.

Saugos duomenų lapuose pateikta informacija neatleidžia naudotojų nuo įsipareigojimų savarankiškai vykdyti rizikos vertinimą pagal Direktyvą 98/24/EG.

Pavojingumo frazių ir klasifikacijų sąrašas pagal 2 ir 3 skyrių:

H226 Degūs skystis ir garai.

H225 Labai degūs skystis ir garai

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

H312 Kenksminga susilietus su oda.

H315 Dirgina odą

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H332 Kenksminga įkvėpus.

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

| | |
|-----------------|--|
| Flam. Liq. | Degieji skysčiai. |
| Skin Irrit. | Odos dirginimas. |
| STOT SE | Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis). |
| Aquatic Chronic | Pavojingas vandens aplinkai-lėtinis. |
| Acute Tox. | Ūmus toksiškumas. |
| Asp Tox. | Plaučių pakenkimo prarijus pavojus. |
| Skin Sens. | Odos jautrinimas. |
| Aquatic Acute | Pavojingas vandens aplinkai- ūmus. |

N/d – nėra duomenų.

IPRV- ilgalaikio poveikio ribinė vertė pagal „Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės poveikio vertės darbo aplinkos ore pagal higienos normą HN 23:2001“.

TPRV-trumpalaikio poveikio ribinė vertė pagal „Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės poveikio vertės darbo aplinkos ore pagal higienos normą HN 23:2001“.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir galiojančius EB ir nacionalinius teisės aktus. Produktas negali būti naudojamas kitiems, nei nurodyta 1 skiltyje, tikslams be gautos išankstinės raštiškos naudojimosi instrukcijos. Naudotojas neša pilną atsakomybę už nacionalinių teisės aktų reikalavimų vykdymą. Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys skirti apibūdinti produktą saugos ir sveikatos darbe aspektais: jie neatskleidžia kitų specifinių produkto savybių ir negali būti laikomi produkto savybių garantija.