



Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2020/878

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Wandabase SB Degreaser

## 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

### 1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas : Wandabase SB Degreaser  
SDS code : S11532

### 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

| Ivadyti naudojimo būdai          |
|----------------------------------|
| Pramoninis naudojimas            |
| Nerekomenduojami naudojimo būdai |
| Vartotojiškas naudojimas         |

Produkto panaudojimas : TIK PRAMONINIAM NAUDOJIMUI

### 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Gamintojas : Akzo Nobel Car Refinishes bv  
Rijksstraatweg 31  
2171 AJ Sassenheim  
The Netherlands  
+ 31 (0)71 308 6944  
www.wandarefinish.com

Asmens, atsakingo už šį : PSRA\_SSH@akzonobel.com  
SDL el. pašto adresą

### 1.4 Pagalbos telefono numeris

#### Nacionalinis patariamasis organas/Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras

Telefono numeris : Neatidėliotina informacija apsinuodijus: +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

#### Tiekėjas

Telefono numeris : + 31 (0)71 308 6944

Darbo valandos : 24 valandos

## 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

### 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produkto apibrėžimas : Mišinys

Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)

## 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Flam. Liq. 2, H225  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Irrit. 2, H319  
STOT RE 2, H373  
Asp. Tox. 1, H304  
Aquatic Chronic 1, H410

Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas priskiriamas pavojingoms medžiagoms.  
Pilnas pirmiau nurodytų H teiginių tekstas pateiktas 16 skyriuje.  
Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

### 2.2 Ženklavimo elementai

Pavojaus piktogramos :



Signalinis žodis : Pavojinga

Pavojingumo frazės : Labai degūs skystis ir garai.  
Sukelia smarkų akių dirginimą.  
Dirgina odą.  
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.  
Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.  
Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

### Atsargumo frazės

Prevencinės : Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Neįkvėpti garų.

Atoveikis : Netaikoma.

Sandėliavimas : Netaikoma.

Šalinimas : Netaikoma.

Pavojingi ingredientai : nafta, hidrinta lengvoji  
Reaction mass of ethylbenzene and xylene  
petroleteris (nafta), sunkusis, hidrodesulfuruotas

Papildomi etiketės elementai : Netaikoma.

XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai : Netaikoma.

### Specialūs pakuotės reikalavimai

Tara su vaikams neįveikiamais tvirtinimais : Netaikoma.

Taktilinis perspėjimas apie pavojų : Netaikoma.

### 2.3 Kiti pavojai

Produktas atitinka PBT arba vPvB kriterijus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą : Šiame mišinyje nėra medžiagų, kurios įvertintos kaip PBT arba vPvB.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Kiti neklasifikuojami pavojai : Nežinoma.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai : Mišinys

| Produkto/ingrediento pavadinimas                   | Identifikatoriai                                                                        | %         | Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                              | Savitoji koncentracija ribos, M faktoriai ir ŪTĮ | Tipas   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|
| nafta, hidrinta lengvoji                           | EB: 265-151-9<br>CAS: 64742-49-0<br>Indeksas: 649-328-00-1                              | ≥75 - ≤90 | Skin Irrit. 2, H315<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)                                                                                                                         | -                                                | [1]     |
| Reaction mass of ethylbenzene and xylene           | REACH #: 01-2119488216-32<br>EB: 905-588-0<br>Indeksas: 601-022-00-9                    | ≥10 - <20 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | -                                                | [1] [2] |
| petroleteris (nafta), sunkusis, hidrodesulfuruotas | REACH #: 01-2119458049-33<br>EB: 265-185-4<br>CAS: 64742-82-1<br>Indeksas: 649-330-00-2 | <10       | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 1, H372 (įkvėpimas)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                              | -                                                | [1]     |
| etilacetatas                                       | REACH #: 01-2119475103-46<br>EB: 205-500-4<br>CAS: 141-78-6<br>Indeksas: 607-022-00-5   | ≤5        | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066<br><br>Pilnas pirmiau nurodytų H teiginių tekstas pateiktas 16 skyriuje.                                                    | -                                                | [1] [2] |

Pagal šiuo metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, būtų priskiriamos patvarioms, linkusioms akumuliuotis ir toksišioms medžiagos (PBTs), ar labai patvarioms ir stipriai gyvuose audiniuose besikaupiančioms medžiagos (vPvBs), todėl šiame skyriuje duomenų apie tai pateikti nereikia.

Tipas

- [1] Medžiaga, klasifikuojama kaip pavojinga sveikatai ar aplinkai
- [2] Medžiaga, kurios poveikis darbo vietoje yra ribojamas
- [3] Medžiaga atitinka PBD kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą
- [4] Medžiaga atitinka vPvB kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą
- [5] Lygiavertį susirūpinimą kelianti medžiaga
- [6] Papildomas atskleidimas dėl bendrovės taisyklių

Leidžiamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, išvardytos 8-me skyriuje.

## 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bendrybės</b>                                            | : Visais abejotinais atvejais arba neišnykstant simptomams kreipkitės medicininės pagalbos. Niekada nieko neduokite į burną netekusiui sąmonės asmeniui. Jei asmuo neteko sąmonės, paguldykite jį saugioje pozicijoje ir kreipkitės medicininės pagalbos. |
| <b>Patekimas į akis</b>                                     | : Išimti kontaktinius lęšius, pakėlus vokus, akis bent 10 min. plauti dideliu švaraus vandens kiekiu ir kreiptis į medicinos pagalbą.                                                                                                                     |
| <b>Įkvėpus</b>                                              | : Perneškite į gryną orą. Paguldykite asmenį ramioje šiltoje vietoje. Jei asmuo nekvėpuoja, jei kvėpuoja netolygiai ar kvėpavimas sustoja, darykite dirbtinį kvėpavimą arba apmokytas personalas turi užtikrinti dirbtinį kvėpavimą deguonimi.            |
| <b>Susilietimas su oda</b>                                  | : Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Kruopščiai nuplaukite odą muilu ir vandeniu arba naudokite pripažinta odos valymo priemonę. NENAUDOKITE tirpiklių ir skiediklių.                                                                         |
| <b>Nurijimas</b>                                            | : Prarijus nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos ir parodykite šią pakuotę arba etiketę. Paguldykite asmenį ramioje šiltoje vietoje. NESKATINTI vėmimo.                                                                                              |
| <b>Pirmąją pagalbą teikiančių asmenų apsaugos priemonės</b> | : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Suteikiant pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna.                                                                       |

### 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Apie patį mišinį duomenų nėra. Mišinys buvo įvertintas pagal CLP reglamento (EB) Nr. 1272/2008 įprastinį metodą ir atitinkamai klasifikuojamas pagal ekotoksikologines savybes. Smulkesnė informacija pateikta 2 ir 3 dalyse.

Jei sudėtyje esančio tirpiklio garų koncentracija viršija nustatytą poveikio darbo vietoje ribą, tai gali sukelti neigiamą poveikį sveikatai, pavyzdžiui, gleivinių ir kvėpavimo takų dirginimą, o taip pat neigiamai paveikti inkstai, kepenys ir centrinė nervų sistema. Simptomai ir požymiai: galvos skausmas, galvos svaigimas, nuovargis, raumenų silpnumas, mieguistumas ir, kraštutiniais atvejais, sąmonės netekimas.

Prasiskverbę per odą tirpikliai gali sukelti kai kuriuos iš aukščiau minimų poveikių. Pakartotinai arba ilgą laiką susilietus sumišiniu iš odos gali būti pašalinti natūralūs riebalai; dėl to gali išsivystyti nealerginis kontaktinis dermatitas ir absorbcija per odą.

Ištiškęs ir patekęs į akis skystis gali jas sudirginti ir sukelti grįžtamus pakenkimus.

Prarijus gali sukelti pykinimą, viduriavimą ir vėmimą.

Čia atsižvelgta, kai yra žinomas, į uždelstus ir tiesioginius poveikius bei lėtiniai komponentų sukeltus padarinius atsiradusius dėl trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio prarijus, įkvėpus, susilietus su oda ir patekus į akis.

### 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

|                             |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pastabos gydytojui</b>   | : Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą. |
| <b>Ypatingos procedūros</b> | : Specifinio gydymo nėra.                                                                                                  |

Žr. toksikologinę informaciją (11-as skyrius)

## 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

### 5.1 Gesinimo priemonės

|                                      |                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tinkamos gesinimo priemonės</b>   | : Rekomenduojama: alkoholiui atsparios putos, CO <sub>2</sub> , milteliai, purškiamo vandens srovė. |
| <b>Netinkamos gesinimo priemonės</b> | : Nenaudokite vandens srovės.                                                                       |

### 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

|                                              |                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medžiagos ar mišinio keliama pavojai         | : Degant išsisikiria tiršti juodi dūmai. Sąlytis su skaidymosi produktais gali pakenkti sveikatai.             |
| Pavojingi užsiliepsnojančios produktai       | : Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos: anglies monoksidas, anglies dioksidas, dūmai, azoto oksidai. |
| 5.3 Patarimai gaisrininkams                  |                                                                                                                |
| Specialūs apsauginiai veiksmai ugniagesiams  | : Vandeniui atvėsinti šalia ugnies esančias pakuotes. Neišleiskite gaisro nuotekų į drenažus ar vandentakius   |
| Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams | : Gali prireikti atitinkamo kvėpavimo aparato.                                                                 |

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Neteikiantiems pagalbos darbuotojams                                                                                                                                                                                                                                                                           | : Pašalinkite ugnies šaltinius ir išvėdinkite patalpą. Stenkitės neįkvėpti garų ar rūko. Imkitės apsaugos priemonių, aprašytų 7-me ir 8-me skyriuose.                                                                                                       |
| Pagalbos teikėjams                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas. Taip pat žiūrėkite informaciją, pateiktą skyrelyje „Neteikiantiems pagalbos darbuotojams“. |
| 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| : Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandentakius. Produktui užteršus ežerus, upes ar vandentakius, vadovaudamiesi vietos taisyklėmis praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms.                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| : Sutabdykite ir surinkite išsiliejusią medžiagą nedegiomis sugeriančiomis medžiagomis, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu, diatomitine žeme ir supilkite į konteinerį, kad ji vėliau, laikantis vietos taisyklių, būtų sunaikinta (žr. 13-ą Skyrių). Pageidautina valyti detergentu. Venkite naudoti tirpiklius. |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| : Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje. Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 skirsnyje. Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai.

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Apsaugos priemonės                                    | : Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius). Neįkvėpkite garų ar miglos. NEprarykite. Venkite kontakto su akimis, oda ir drabužiais. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Naudokite tik esant tinkamai ventiliacijai. Kai ventiliacija nepakankama, naudokitės tinkamu respiratoriumi. Neikite į sandėlius ir uždaras patalpas, jeigu jos tinkamai neišvėdintos. Laikykite originaliame inde ar kitame tam tikslui pripažintame tinkamu inde, pagamintame iš suderinamos medžiagos; jei nenaudojate, indą sandariai uždarykite. Saugokite ir naudokite toli nuo karščio, kibirkščių, atviros liepsnos ar kito ugnies šaltinio. Naudokite apsaugotus nuo sprogimo elektros (ventiliacijos, apšvietimo ir medžiagų apdorojimo) įrangą. Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius. Imkitės saugos priemonių elektrosstatinėms iškrovoms išvengti. Tuščios pakuotės yra pavojingos dėl jose esančių produkto likučių. Nenaudokite pakuotės pakartotinai. |
| Patarimas dėl bendros darbo higienos                  | : Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Prieš įeidami į valgymui skirtas zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir nusiimkite apsaugines priemones. Taip pat susipažinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma informacija apie higienos priemones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti, vadovaujantis vietos taisyklėmis. Saugokite atskiroje tam pritaikytoje vietoje. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Laikyti užrakintą. Pašalinkite visus ugnies šaltinius. Atskirkite nuo oksiduojančių medžiagų. Iki naudojant kontenerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Kontenerius, kurie buvo atidaryti, reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsiliėtų medžiaga. Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti. Prieš tvarkydami ar naudodami paskaitykite 10 skyrių, kur nurodytos nesuderinamos medžiagos.

Seveso direktyva - Ribiniai kiekiai, apie kurios reikia pranešti (kiekis tonomis)

Pavojaus kriterijai

| Kategorija | Pranešimas ir DAPP<br>riba | Saugos ataskaitoje<br>nurodyta riba |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| P5c        | 5000                       | 50000                               |
| E1         | 100                        | 200                                 |

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Rekomendacijos : Nėra.  
Pramonės sektoriui : Nėra.  
būdingi sprendimai

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Informacija pateikiama remiantis tipinėmis numatomomis produkto naudojimo sritimis. Tvarkant palaidą medžiagą ar naudojant kitaip, dėl ko gali gerokai padidėti poveikis darbuotojams, pačiai medžiagai ar aplinkai, gali prireikti papildomų priemonių.

8.1 Kontrolės parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

| Produkto/ingrediento pavadinimas                             | Ribinės poveikio vertės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reaction mass of ethylbenzene and xylene<br><br>etilacetatas | <b>Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 10/2019).</b><br><b>Absorbuojamas pro odą.</b><br>TPRD: 442 mg/m³ 15 minutės.<br>IPRD: 50 d/mln 8 valandos.<br>TPRD: 100 d/mln 15 minutės.<br>IPRD: 221 mg/m³ 8 valandos.<br><br><b>Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 8/2018).</b><br>NRD: 1100 mg/m³<br>NRD: 300 d/mln<br>IPRD: 500 mg/m³ 8 valandos.<br>IPRD: 150 d/mln 8 valandos. |

**Rekomenduojamos monitoringo (stebėsenos) procedūros** : Jei šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurių poveikis turi būti ribojamas, gali reikėti atlikti personalo, darbo vietos oro ar biologinį monitoringą, siekiant nustatyti ventiliacijos ar kitų kontrolės priemonių efektyvumą ir/arba kvėpavimo apsaugos įrangos priemonių reikalingumą. Turi būti pateikta nuoroda į tokius stebėjimo standartus: Europos Standartas EN 689 (Darbo vietos oras. Įkvėpiamų chemikalų poveikio, lyginant su ribinėmis vertėmis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija) Europos Standartas EN 14042 (Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių veiksnių poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos) Europos Standartas EN 482 (Darbo vietos oras. Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai) Taip pat bus reikalaujama pateikti nuorodą į nacionalinius rekomendacinius dokumentus apie pavojingų medžiagų nustatymo metodus.

DNEL/DMEL

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

| Produkto/ingrediento pavadinimas                                                                                                   | Tipas | Poveikis                     | Vertė             | Populiacija | Poveikis   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-------------------|-------------|------------|
| Reaction mass of ethylbenzene and xylene<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>petroleteris (nafta), sunkusis, hidrodesulfuruotas | DNEL  | Ilgalaikis Prarijus          | 1.6 mg/kg bw/parą | -           | Sisteminis |
|                                                                                                                                    | DNEL  | Ilgalaikis Įkvėpus           | 14.8 mg/m³        | -           | Sisteminis |
|                                                                                                                                    | DNEL  | Ilgalaikis Įkvėpus           | 77 mg/m³          | Darbininkai | Sisteminis |
|                                                                                                                                    | DNEL  | Ilgalaikis Susilietus su oda | 108 mg/kg bw/parą | -           | Sisteminis |
|                                                                                                                                    | DNEL  | Ilgalaikis Susilietus su oda | 180 mg/kg bw/parą | Darbininkai | Sisteminis |
|                                                                                                                                    | DNEL  | Trumpalaikis Įkvėpus         | 289 mg/m³         | Darbininkai | Vietinis   |
|                                                                                                                                    | DNEL  | Trumpalaikis Įkvėpus         | 289 mg/m³         | Darbininkai | Sisteminis |
|                                                                                                                                    | DNEL  | Ilgalaikis Susilietus su oda | 44 mg/kg bw/parą  | Darbininkai | Sisteminis |
|                                                                                                                                    | DNEL  | Ilgalaikis Prarijus          | 28 mg/kg bw/parą  | Vartotojai  | Sisteminis |
|                                                                                                                                    | DNEL  | Ilgalaikis Susilietus su oda | 28 mg/kg bw/parą  | Vartotojai  | Sisteminis |
|                                                                                                                                    | DNEL  | Ilgalaikis Įkvėpus           | 330 mg/m³         | Darbininkai | Sisteminis |
|                                                                                                                                    | DNEL  | Ilgalaikis Įkvėpus           | 71 mg/m³          | Vartotojai  | Sisteminis |

PNEC

| Produkto/ingrediento pavadinimas | Aplinkos apibūdinimas | Vertė | Metodo apibūdinimas |
|----------------------------------|-----------------------|-------|---------------------|
| PNEC nenustatytos.               |                       |       |                     |

8.2 Poveikio kontrolė

**Atitinkamos techninio valdymo priemonės** : Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją. Jei tai yra praktiškai įmanoma, to reikia pasiekti naudojant vietinę ištraukiamąją ventiliaciją ir gerą bendrą trauką. Jei to negana, kad dalelių ir tirpiklio garų koncentracija būtų palaikoma žemiau OEL, reikia dėvėti tam tinkamus respiratorius.

Individualios apsaugos priemonės

**Higienos priemonės** : Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir saugos dušai.

**Akių ir (arba) veido apsauga** : Naudokitės apsauginiais akiniais, skirtais apsisaugoti nuo skysčių purslų.

Odos apsauga

**Rankų apsauga** : Jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra reikalinga, dirbant su cheminiais produktais, visuomet būtina dėvėti atsparias chemikalams, nepralaidžias pirštines, atitinkančias aprobuotų standartų reikalavimus. Vadovaudamiesi pirštinių gamintojo nurodytais parametrais, mūvėdami jas patikrinkite, ar pirštinės vis dar pasižymi apsauginėmis savybėmis. Reikia pažymėti, kad pirštinių medžiagos nepralaidumo terminas gali skirtis, priklausomai nuo skirtingų pirštinių gamintojų. Tais atvejais, kai naudojamos keletas medžiagų, pirštinių užtikrinamo saugos laiko negalima tiksliai apskaičiuoti.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

Galimo ilgalaikio arba dažnai pasikartojančio sąlyčio atveju rekomenduojama naudoti 6 apsaugos klasės pirštines (pagal EN 374 prasiskverbimo laikas >480 min.). Rekomenduojamos pirštinės: „Viton®“ arba nitrilinės, storis ≥ 0,38 mm. Kai tikimasi tik trumpalaikio sąlyčio, rekomenduojama naudoti 2 arba aukštesnės apsaugos klasės pirštines (pagal EN 374 prasiskverbimo laikas >30 min.). Rekomenduojamos pirštinės: nitrilinės, storis ≥ 0,12 mm. Pirštines reikia keisti reguliariai ir atsiradus jų medžiagos pažeidimo požymiams.

Pirštinių savybės ir veiksmingumas gali pablogėti dėl fizinių / cheminių pažeidimų ir netinkamos priežiūros.

Naudotojas privalo kontroliuoti, kad galutinis apsisprendimas pasirenkant pirštinių tipą darbui su šiuo produktu yra tinkamiausias ir jį priimant yra atsižvelgta į konkrečias naudojimo sąlygas, kurios pateiktos naudotojo atlikto rizikos vertinimo dokumente.

- Kūno apsauga** : Personalas turi dėvėti antistatinius drabužius iš natūralių pluoštų arba iš aukštomis temperatūroms atsparių sintetinių pluoštų.
- Kita odos apsauga** : Atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir susijusius pavojus prieš pradėdant darbą su šiuo gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamą avalinę ir papildomas odos apsaugos priemones.
- Kvėpavimo organų apsauga** : Jei darbuotojai dirba esant koncentracijoms, viršijančioms leidžiamas aplinkoje ribas, jie privalo naudotis tinkamais sertifikuotais respiratoriais.
- Poveikio aplinkai kontrolė** : Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandentakius.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda

- Fizikinė būseną** : Skystis.
- Spalva** : Nėra.
- Kvapą** : Nėra.
- Kvapo atsiradimo slenkstis** : Nėra.
- pH** : Nėra. [DIN EN 1262]
- Lydimosi/užšalimo temperatūra** : Nėra.
- Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas** :
- Pliūpsnio temperatūra** : Uždaros talpos: 2°C [Pensky-Marteno]
- Garavimo greitis** : Nėra.
- Degumas (kietų medžiagų, dujų)** : Nėra.
- Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės** : Didžiausios žinomos ribos: Žemutinis: 2.2% VIRŠUTINIS: 11.5% (etilacetatas)
- Garų slėgis** :
- Garų tankis** : Didžiausia žinoma vertė: 3.7 (Oras = 1) (ksilenas). Svorio vidurkis: 3.53 (Oras = 1)
- Santykinis tankis** : 0.753 [DIN EN ISO 2811-1]
- Tirpumas** : Nėra.
- Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo** : Nėra.
- Savaiminio užsidegimo temperatūra** :

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

|                                 |                                                                                                              |                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Skilimo temperatūra             | : Nėra.                                                                                                      |                   |
| Klampa                          | : Kinematinis (kambario temperatūra): 0.13 cm <sup>2</sup> /s<br>Kinematinis (40°C): 0.02 cm <sup>2</sup> /s | [DIN EN ISO 3219] |
| <u>Dalelių charakteristikos</u> |                                                                                                              |                   |
| Vidutinis dalelių dydis         | : Netaikoma.                                                                                                 |                   |

9.2 Kita informacija

Jokių specialių duomenų nėra.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

|                                  |                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktingumas                | : Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.                                                        |
| 10.2 Cheminis stabilumas         | : Stabilus, jeigu laikomasi rekomenduojamų saugojimo ir naudojimo sąlygų (žr. Skyrių 7).                                               |
| 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė | : Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.                                                            |
| 10.4 Vengtinės sąlygos           | : Veikiant aukštomis temperatūroms, gali susidaryti pavojingi skilimo produktai.                                                       |
| 10.5 Nesuderinamos medžiagos     | : Kad išvengtumėte stiprių egzoterminių reakcijų, laikykite nuošaliai nuo šių medžiagų: oksidatoriai, stiprių šarmų, stiprios rūgštys. |
| 10.6 Pavojingi skilimo produktai | : Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos: anglies monoksidas, anglies dioksidas, dūmai, azoto oksidai.                         |

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Apie patį mišinį duomenų nėra. Mišinys buvo įvertintas pagal CLP reglamento (EB) Nr. 1272/2008 įprastinį metodą ir atitinkamai klasifikuojamas pagal ekotoksikologines savybes. Smulkesnė informacija pateikta 2 ir 3 dalyse.

Jei sudėtyje esančio tirpiklio garų koncentracija viršija nustatytą poveikio darbo vietoje ribą, tai gali sukelti neigiamą poveikį sveikatai, pavyzdžiui, gleivinių ir kvėpavimo takų dirginimą, o taip pat neigiamai paveikti inkstai, kepenys ir centrinė nervų sistema. Simptomai ir požymiai: galvos skausmas, galvos svaigimas, nuovargis, raumenų silpnumas, mieguistumas ir, kraštutiniais atvejais, sąmonės netekimas.

Prasiskverbę per odą tirpikliai gali sukelti kai kuriuos iš aukščiau minimų poveikių. Pakartotinai arba ilgą laiką susilietus sumišiniu iš odos gali būti pašalinti natūralūs riebalai; dėl to gali išsivystyti nealerginis kontaktinis dermatitas ir absorbcija per odą.

Ištiškęs ir patekęs į akis skystis gali jas sudirginti ir sukelti grįžtamus pakenkimus.

Prarijus gali sukelti pykinimą, viduriavimą ir vėmimą.

Čia atsižvelgta, kai yra žinomas, į uždelstus ir tiesioginius poveikius bei lėtiniai komponentų sukeltus padarinius atsiradusius dėl trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio prarijus, įkvėpus, susilietus su oda ir patekus į akis.

Ūmus toksiškumas

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

| Produkto/ingrediento pavadinimas                         | Rezultatas          | Rūšys         | Dozė       | Poveikis   |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|------------|
| Reaction mass of ethylbenzene and xylene<br>etilacetatas | LC50 Įkvėpus Dujos. | Žiurkė        | 5000 d/mln | 4 valandos |
|                                                          | LC50 Įkvėpus Dujos. | Žiurkė        | 1600 d/mln | 8 valandos |
|                                                          | LC50 Įkvėpus Garai  | Pelė          | 45 g/m³    | 2 valandos |
|                                                          | LD50 Po pilvaplėvė  | Pelė          | 709 mg/kg  | -          |
|                                                          | LD50 Prarijus       | Jūrų kiaulytė | 5.5 g/kg   | -          |
|                                                          | LD50 Prarijus       | Jūrų kiaulytė | 5500 mg/kg | -          |
|                                                          | LD50 Prarijus       | Pelė          | 4.1 g/kg   | -          |
|                                                          | LD50 Prarijus       | Pelė          | 4100 mg/kg | -          |
|                                                          | LD50 Prarijus       | Triušis       | 4935 mg/kg | -          |
|                                                          | LD50 Prarijus       | Žiurkė        | 5620 mg/kg | -          |
|                                                          | LD50 Po oda         | Jūrų kiaulytė | 3 g/kg     | -          |

Išvada/santrauka : Nėra.

Ūmaus toksiškumo įvertinimas

| Medžiagos įvedimo būdas                | Ūmaus toksiškumo ekvivalento (Acute Toxicity Equivalent - ATE) reikšmė |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Susilietus su oda<br>Įkvėpimas (dujos) | 9166.7 mg/kg<br>41666.7 d/mln                                          |

Sudirginimas/ėsdinimas

| Produkto/ingrediento pavadinimas         | Rezultatas                    | Rūšys   | Rezultatas | Poveikis              | Stebėjimas |
|------------------------------------------|-------------------------------|---------|------------|-----------------------|------------|
| Reaction mass of ethylbenzene and xylene | Akys - Nestipriai dirgina     | Triušis | -          | 87 mg                 | -          |
|                                          | Akys - Stipriai dirginantis   | Triušis | -          | 24 valandos<br>5 mg   | -          |
|                                          | Oda - Nestipriai dirgina      | Žiurkė  | -          | 8 valandos<br>60 UI   | -          |
|                                          | Oda - Vidutiniškai dirginanti | Triušis | -          | 24 valandos<br>500 mg | -          |
|                                          | Oda - Vidutiniškai dirginanti | Triušis | -          | 100 %                 | -          |

Išvada/santrauka : Nėra.

Jautrinimas

Išvada/santrauka : Nėra.

Mutageniškumas

Išvada/santrauka : Nėra.

Kancerogeniškumas

Išvada/santrauka : Nėra.

Toksiškumas reprodukcijai

Išvada/santrauka : Nėra.

Teratogeniškumas

Išvada/santrauka : Nėra.

STOT (vienkartinis poveikis)

| Produkto/ingrediento pavadinimas                    | Kategorija   | Poveikio būdas | Pažeidžiami organai       |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|
| Reaction mass of ethylbenzene and xylene            | 3 kategorija | Netaikoma.     | Kvėpavimo takų dirginimas |
| petroleteris (nafta), sunkusis, hidrodiesulfuruotas | 3 kategorija | Netaikoma.     | Narkotinis poveikis       |
| etilacetatas                                        | 3 kategorija | Netaikoma.     | Narkotinis poveikis       |

STOT (kartotinis poveikis)

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

| Produkto/ingrediento pavadinimas                                                             | Kategorija                   | Poveikio būdas         | Pažeidžiami organai        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Reaction mass of ethylbenzene and xylene<br>petroleteris (nafta), sunkusis, hidrosulfuruotas | 2 kategorija<br>1 kategorija | Neapibrėžta<br>Įkvėpus | Neapibrėžta<br>Neapibrėžta |

Aspiracijos pavojus

| Produkto/ingrediento pavadinimas                 | Rezultatas                                           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| nafta, hidrinta lengvoji                         | PLAUČIŲ PAKENKIMO PAVOJUS PRARIJUS -<br>1 kategorija |
| Reaction mass of ethylbenzene and xylene         | PLAUČIŲ PAKENKIMO PAVOJUS PRARIJUS -<br>1 kategorija |
| petroleteris (nafta), sunkusis, hidrosulfuruotas | PLAUČIŲ PAKENKIMO PAVOJUS PRARIJUS -<br>1 kategorija |

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus : Nėra.

Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu)

Trumpalaikis poveikis

Galimi tiesioginiai padariniai : Nėra.  
Galimi uždelsti padariniai : Nėra.

Ilgalaikis poveikis

Galimi tiesioginiai padariniai : Nėra.  
Galimi uždelsti padariniai : Nėra.

Galimas lėtinis poveikis sveikatai

Nėra.

Išvada/santrauka : Nėra.

11.2 Informacija apie kitus pavojus

11.2.1 Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Nėra.

11.2.2 Kita informacija

Papildomos informacijos nėra.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Apie patį mišinį duomenų nėra.  
Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandentakius.

Mišinys buvo įvertintas pagal CLP reglamento (EB) Nr. 1272/2008 sumavimo metodą ir atitinkamai klasifikuojamas pagal ekotoksikologines savybes. Išsamiau žr. 2 ir 3 skyriuose.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

| Produkto/ingrediento pavadinimas                      | Rezultatas                             | Rūšys                                                                                 | Poveikis    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Reaction mass of ethylbenzene and xylene etilacetatas | Ūmus LC50 13400 µg/l Šviežias vanduo   | Žuvis - Pimephales promelas                                                           | 96 valandos |
|                                                       | Ūmus EC50 2500000 µg/l Šviežias vanduo | Dumbliai - Selenastrum sp.                                                            | 96 valandos |
|                                                       | Ūmus LC50 1600000 µg/l Šviežias vanduo | Vėžiagyviai - Asellus aquaticus                                                       | 48 valandos |
|                                                       | Ūmus LC50 750000 µg/l Šviežias vanduo  | Vėžiagyviai - Gammarus pulex                                                          | 48 valandos |
|                                                       | Ūmus LC50 175000 µg/l Šviežias vanduo  | Dafnija - Daphnia cucullata                                                           | 48 valandos |
|                                                       | Ūmus LC50 154000 µg/l Šviežias vanduo  | Dafnija - Daphnia cucullata                                                           | 48 valandos |
|                                                       | Ūmus LC50 560000 µg/l Šviežias vanduo  | Dafnija - Daphnia magna                                                               | 48 valandos |
|                                                       | Ūmus LC50 230000 µg/l Šviežias vanduo  | Dafnija - Daphnia pulex                                                               | 48 valandos |
|                                                       | Ūmus LC50 295000 µg/l Šviežias vanduo  | Dafnija - Daphnia pulex                                                               | 48 valandos |
|                                                       | Ūmus LC50 230000 µg/l Šviežias vanduo  | Žuvis - Pimephales promelas                                                           | 96 valandos |
|                                                       | Ūmus LC50 212500 µg/l Šviežias vanduo  | Žuvis - Heteropneustes fossilis                                                       | 96 valandos |
|                                                       | Ūmus LC50 484000 µg/l Šviežias vanduo  | Žuvis - Oncorhynchus mykiss - Nesubrendęs (jauniklis, išperėtas, neseniai nujunkytas) | 96 valandos |
|                                                       | Ūmus LC50 425300 µg/l Šviežias vanduo  | Žuvis - Oncorhynchus mykiss - Nesubrendęs (jauniklis, išperėtas, neseniai nujunkytas) | 96 valandos |
|                                                       | lėtinis NOEC 12 mg/l Šviežias vanduo   | Dafnija - Daphnia magna                                                               | 21 dienos   |
|                                                       | lėtinis NOEC 2400 µg/l Šviežias vanduo | Dafnija - Daphnia magna                                                               | 21 dienos   |
|                                                       | lėtinis NOEC 75.6 mg/l Šviežias vanduo | Žuvis - Pimephales promelas - Embrionas                                               | 32 dienos   |

Išvada/santrauka : Nėra.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Išvada/santrauka : Nėra.

| Produkto/ingrediento pavadinimas                   | Pusinio skilimo laikas vandenyje | Fotolizė | Gebėjimas biologiškai suskilti |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|
| petroleteris (nafta), sunkusis, hidrodesulfuruotas | -                                | -        | Nelengvai                      |

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

| Produkto/ingrediento pavadinimas                   | LogP <sub>ov</sub> | BCF         | Potencialus |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| nafta, hidrinta lengvoji                           | 2.2 to 5.2         | 10 to 2500  | aukštas     |
| Reaction mass of ethylbenzene and xylene           | 3.12               | 8.1 to 25.9 | žemas       |
| petroleteris (nafta), sunkusis, hidrodesulfuruotas | -                  | 10 to 2500  | aukštas     |
| etilacetatas                                       | 0.68               | 30          | žemas       |

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.4 Judumas dirvožemyje

Grunto/Vandens : Nėra.  
pasiskirstymo koeficientas (K<sub>oc</sub>)  
Judrumas : Nėra.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas atitinka PBT arba vPvB kriterijus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą : Šiame mišinyje nėra medžiagų, kurios įvertintos kaip PBT arba vPvB.

12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Nėra.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Gaminys

- Šalinimo metodai : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Likučius ir perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Neapdorotų atliekų negalima šalinti su nuotekomis, išskyrus atvejus, kai jos visiškai atitinka visų valdžios institucijų keliamus reikalavimus.
- Pavojingos atliekos : Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 2008/98/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.
- Atliekų tvarkymas : Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandentakius. Atliekas tvarkykite laikydamiesi federalinių, valstijos ir vietos taisyklių. Jei šis produktas sumaišomas su kitomis atliekomis, tada pirminis atliekų produkto kodas nebegalioja ir turi būti priskirtas kitas atitinkamas kodas. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, kreipkitės į savo vietos atliekų tvarkymo instituciją.

Europos atliekų katalogas (EWC)

Šio produkto, išmetamo kaip atliekos, klasifikacija pagal Europos Atliekų katalogą yra:

| Atliekų kodas | Atliekų išskirstymas         |
|---------------|------------------------------|
| EWC 08 01 99  | kitaip neapibrėžtos atliekos |

Pakavimas

- Šalinimo metodai : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Pakuotės atliekos turėtų būti perdirbtos. Svarstyti apie deginimą ar išmetimą į sąvartyną galima tik tada, kai perdirbti yra neįmanoma.
- Atliekų tvarkymas : Pasinaudojant šiame saugos duomenų lape pateikta informacija reikia pasitarti su atitinkamomis atliekų tvarkymo institucijomis dėl tuščių konteinerių klasifikavimo. Tušti konteineriai turi būti sunaikinti arba perdirbti. Produktu užterštas talpykles sunaikinti remiantis vietos arba valstybinėmis teisės nuostatomis.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

**Specialios saugumo priemonės** : Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Su tuščiomis neišvalytomis ar neišskalautomis pakuotėmis reikia dirbti atsargiai. Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Garai iš gaminio likučių pakuotės viduje gali sudaryti labai degią ar sprogia atmosferą. Nepjaustykite, nevirinkite ir nešlifaukite panaudotų pakuočių, jei jų vidus nėra gerai išvalytas. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

|                                        | ADR/RID                                                                                                                                                                  | IMDG                                                                                                                                                                     | IATA                                                                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 JT numeris                        | UN1263                                                                                                                                                                   | UN1263                                                                                                                                                                   | UN1263                                                                                   |
| 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas | DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA                                                                                                                                                | PAINT RELATED MATERIAL                                                                                                                                                   | PAINT RELATED MATERIAL                                                                   |
| 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)   | 3<br>  | 3<br>  | 3<br> |
| 14.4 Pakuotės grupė                    | II                                                                                                                                                                       | II                                                                                                                                                                       | II                                                                                       |
| 14.5 Pavojus aplinkai                  | Taip.                                                                                                                                                                    | Marine Pollutant(s): Naphtha (petroleum), hydrotreated light, Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy                                                               | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required.                       |

Papildoma informacija

**ADR/RID** : Kai gabenama kiekiais ≤5 L arba ≤5 kg, nereikia aplinkai pavojingos medžiagos ženklo.  
**Specialios sąlygos** 640 (C)  
**Tunelio kodas** (D/E)

**IMDG** : **Nelaimingų atsitikimų planai** F-E, \_S-E\_  
The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.

**IATA** : The environmentally hazardous substance mark may appear if required by other transportation regulations.

**14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams** : **Transportavimas vartotojo teritorijoje:** visada transportuoti uždarytoje, stovinėioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

**14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones** : Netaikoma.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

XIV Priedas - Autorizuojamų medžiagų sąrašas

XIV Priedas

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

XVII Priedas - Tam tikrų : Netaikoma.  
pavojingų cheminių  
medžiagų, jų mišinių ir  
gaminių gamybos,  
teikimo rinkai ir  
naudojimo apribojimai

Kiti ES teisės aktai

Ozoną ardančios medžiagos (1005/2009/ES)

Į sąrašą neįrašyta.

Sutikimas, apie kurį pranešama iš anksto (PIC) (649/2012/EU)

Į sąrašą neįrašyta.

Seveso direktyva

Šį produktą galima įtraukti į skaičiavimus, skirtus nustatyti, ar naudojimo vietai taikoma Seveso direktyva dėl didelių avarijų pavojaus.

Nacionaliniai nuostatai

Pramoninis naudojimas : Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija nėra pavojaus vartotojo darbo vietoje įvertinimas, kurio reikalaujama pagal kitus sveikatos apsaugos ir darbo saugos norminius aktus. Šio produkto naudojimui darbo vietoje galioja nacionaliniai sveikatos apsaugos ir darbo saugos norminiai aktai.

15.2 Cheminės saugos : Neatliktas cheminės medžiagos maugos įvertinimas.  
vertinimas

16 SKIRSNIS. Kita informacija

CEPE kodas : 1

Pažymi informaciją, pasikeitusią nuo ankstesnio leidimo.

Sutrumpinimai ir akronimai : ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas  
CLP = Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro. 1272/2008]  
DMEL = Išvestinė minimalaus poveikio vertė  
DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė  
EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų  
PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksinė  
PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija  
RRN = REACH registracijos numeris  
vPvB = labai patvarių ir didelio biologinio kaupimosi

Klasifikacijai nustatyt naudota procedūra pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klasifikacija                                                                                                                      | Pagrindimas                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 1, H410 | Remiantis bandymuose gautais duomenimis<br>Skaičiavimo metodas<br>Skaičiavimo metodas<br>Skaičiavimo metodas<br>Skaičiavimo metodas<br>Skaičiavimo metodas |

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pilnas sutrumpintų H teiginių tekstas

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| H225             | Labai degūs skystis ir garai.                                          |
| H226             | Degūs skystis ir garai.                                                |
| H304             | Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.             |
| H312             | Kenksminga susilietus su oda.                                          |
| H315             | Dirgina odą.                                                           |
| H319             | Sukelia smarkų akių dirginimą.                                         |
| H332             | Kenksminga įkvėpus.                                                    |
| H335             | Gali dirginti kvėpavimo takus.                                         |
| H336             | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.                         |
| H372 (įkvėpimas) | Ilgalaikis ar pakartotinis poveikis įkvėpus sukelia organų pažeidimus. |
| H373             | Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.   |
| H410             | Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.     |
| H411             | Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.           |
| H412             | Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.         |

Pilnas klasifikacijų [CLP/GHS, Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo] tekstas

|                             |                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4, H312          | ŪMUS TOKSIŠKUMAS (odos) - 4 kategorija                                                                       |
| Acute Tox. 4, H332          | ŪMUS TOKSIŠKUMAS (įkvėpimas) - 4 kategorija                                                                  |
| Aquatic Chronic 1, H410     | ILGALAIKIS (LĖTINIS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1 kategorija                                                 |
| Aquatic Chronic 2, H411     | ILGALAIKIS (LĖTINIS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 2 kategorija                                                 |
| Aquatic Chronic 3, H412     | ILGALAIKIS (LĖTINIS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 3 kategorija                                                 |
| Asp. Tox. 1, H304           | PLAUČIŲ PAKENKIMO PAVOJUS PRARIJUS - 1 kategorija                                                            |
| EUH066                      | Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.                                           |
| Eye Irrit. 2, H319          | SMARKUS AKIŲ PAŽEIDIMAS IR AKIŲ SUDIRGINIMAS - 2 kategorija                                                  |
| Flam. Liq. 2, H225          | DEGIEJI SKYSČIAI - 2 kategorija                                                                              |
| Flam. Liq. 3, H226          | DEGIEJI SKYSČIAI - 3 kategorija                                                                              |
| Skin Irrit. 2, H315         | ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 2 kategorija                                                                  |
| STOT RE 1, H372 (įkvėpimas) | SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS KONKREČIAM ORGANUI - KARTOTINIS POVEIKIS (įkvėpimas) - 1 kategorija                   |
| STOT RE 2, H373             | SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS KONKREČIAM ORGANUI - KARTOTINIS POVEIKIS - 2 kategorija                               |
| STOT SE 3, H335             | SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS KONKREČIAM ORGANUI - VIENKARTINIS POVEIKIS (Kvėpavimo takų dirginimas) - 3 kategorija |
| STOT SE 3, H336             | SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS KONKREČIAM ORGANUI - VIENKARTINIS POVEIKIS (Narkotinis poveikis) - 3 kategorija       |

Atspausdinimo data : 20 Lapkritis 2023  
Išleidimo data/ Peržiūrėjimo data : 19 Birželis 2023  
Ankstesnio leidimo data : 6 Birželis 2023  
Versija : 1.07

Pastaba skaitytoji

Svarbi Pastaba Informacija šiame saugos duomenų lape neparemta detaliomis produkto naudojimo instrukcijomis. Asmuo, naudojantis, produktą kitiems, nei nurodyta tikslams ir prieš tai negavęs iš mūsų rašytinio patvirtinimo dėl produkto tinkamumo naudoti ketinamai paskirčiai, prisiima sau atsakomybę dėl rizikos. Daugiau informacijos ieškoti produkto techninėje atmintinėje. Visos mūsų pateiktos rekomendacijos ar nurodymai apie produkto naudojimą (produkto techninė atmintinė ar kt.) yra paremti naujausiomis mūsų žiniomis tačiau mes nekontroliuojame produkto naudojimo sąlygų ar kitų veiksnių, įtakančių produkto naudojimo patogumo ar galutinę produkto kokybę. Todėl mes neatsakome už pasekmes ir nuostolius, patirtus naudojant mūsų produktą, prieš tai negavus mūsų rašytinio patvirtinimo konkrečiam naudojimui. Mūsų tiekiami produktai ir techninės rekomendacijos jiems galioja mūsų

16 SKIRSNIS. Kita informacija

apibrėžtiems standartiniams reikalavimams ir sąlygoms. Jūs privalote prašyti šio dokumento kopijos ir įdėmiai jį perskaityti. Šio dokumento informacijos turinys yra kintantis ir modifikuojamas laikas nuo laiko, atsižvelgiant į mūsų patirtį ir mūsų išradimų ir vystymosi politiką. Vartotojas atsako už duomenų lape pateiktos informacijos supratimą, prieš pradedant produkto vartojimą.

Prekiniai vardai, paminėti šioje techninėje atmintinėje yra prekiniai ženklai licenzijuoti koncernui Akzo Nobel.

IA\_493